




# BATERÍA DE LITIO FLA 24171-EU



## Parámetros del producto

MODELO	FLA24171-EU
Capacidad utilizable	4.4kwh
Tipo de batería	LiFePO4
Voltaje Nominal	25.6V
Voltaje Operativo	22.4-28.8V
Corriente máxima de carga/descarga contin	120A
Corriente máxima de carga/descarga (15s)	150A
Potencia máxima de carga/descarga (15 s)	3000W
Profundidad de Descarga (DOD)	≥95%
Escalabilidad	Hasta 15 unidades en paralelo (66kwh)
Comunicación	CAN&RS485
Protección contra ingreso	IP21
Ciclo de vida	≥6000 ciclos
Rango de temperatura de carga	0~55°C
Rango de temperatura de descarga	-20~55°C
Tipo de Pantalla	LCD+LED
Instalación	Montaje en piso / Montaje en pared
Protección	BMS inteligente incorporado, con breaker y fusible integrados
Peso Neto (Kg)	39KG
Peso Bruto (Kg)	44KG
Dimensiones del Producto (MM)	482*433*194MM
Dimensiones del Paquete (MM)	600*555*282MM

(1) La corriente / potencia recomendada de carga / descarga está afectada por la temperatura y el SOC