



REGULADOR DOBLE RANGO 3KVA



- Amplia ventana de regulación 85-159VAC
- Ideal para zonas rurales
- Fácil instalación y mantenimiento
- Chasis metálico y compacto
- Conmutación a base de relevos con 7 pasos
- Incluye microcontrolador de alto rendimiento y confiabilidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Potencia Nominal	3000VA - 2100W
Factor de Potencia	0.7
Voltaje de Entrada	85-159VAC
Voltaje de Salida	115 +/- 6%
Frecuencia	60Hz
Supresores	80J 150VAC (fase-neutro, neutro-tierra, fase-tierra)
Conmutación	8ms a base de reles
Tecnologia	Con CPU tipo microcontrolador de alto rendimieto
Cable de Conexion	1.2mts con clavija de polo a tierra / bornera
Tomas de Salida	4 reguladas con polo a tierra / bornera
Aplicaciones	Sistema de audio & TV, sistemas de computo, electrodomesticos
Chasis	Chasis metalico
Protección contra sobrecarga y cortocircuito	Breaker 20A
Indicador de voltaje de salida	Voltímetro Análogo
Peso	4.3 Kg
Dimensiones	180mm X 330mm X 290mm